



# **GUIDE D'ENTRETIEN DES MOQUETTES EN DALLES INTERFACE ET HEUGA**

Vous avez choisi les dalles de moquette INTERFACE HEUGA et vous souhaitez qu'elles gardent leur aspect neuf aussi longtemps que possible.

L'entretien joue un rôle essentiel, il est nécessaire de bien le concevoir et de bien l'exécuter.

La décoration intérieure reflète l'image de marque d'une Société tout autant que son sigle. Un sol parfaitement entretenu donnera une haute image de marque de votre Société et nous allons vous y aider en vous donnant les conseils qui suivent :

## I. COMMENT PROLONGER LA VIE DE VOS DALLES TEXTILES

### **A. Le tapis de protection**

85 % des salissures sont amenées de l'extérieur et proviennent des semelles de chaussures. Il est donc **impératif** de limiter l'apport de sable, gravillons et d'humidité **en créant une zone de protection** à toutes les entrées exposées à la salissure à l'aide de grands tapis d'accès.

### **B. Le choix du matériau**

En général, les coloris clairs sont plus salissants que les coloris moyens ou foncés. De même les coloris unis sont plus sensibles, notamment aux taches, que les surfaces chinées ou à dessins.

## II. L'ENTRETIEN COURANT

IL EST INDISPENSABLE.

Il retarde toujours de façon très appréciable le moment où l'on doit envisager la rénovation de la moquette par une entreprise spécialisée. Il doit être fait par l'utilisateur, et comporte les opérations de nettoyage périodique.

Il aura deux objectifs principaux :

- ✓ De maintenir longtemps l'aspect neuf d'origine de l'ensemble du revêtement
- ✓ D'éviter l'accumulation de saleté qui provoquerait une dégradation prématurée de la fibre.

### **A. Le dépoussiérage**

Il aura pour but de débarrasser le tapis de la poussière abrasive au fur et à mesure qu'elle s'y dépose.

Ce dépoussiérage doit être effectué régulièrement à l'aide d'un aspirateur en parfait état et suffisamment puissant. La fréquence sera déterminée selon le type de locaux et le degré de salissure, mais il est essentiel de dépoussiérer au moins une fois par jour.

**Attention** : les dalles à poils doivent être aspirées en respectant toujours le couchant du poil.

## B. Le détachage

Il est impératif de détacher chaque jour toute moquette souillée. L'intervention doit être si possible immédiate car les taches sont toujours d'autant plus difficiles à éliminer qu'elles sont plus anciennes.

### Procédure générale de détachage

Toujours récupérer le maximum d'agent tachant avant qu'il ne pénètre profondément dans la moquette.

- ✓ Racler les produits pâteux.
- ✓ Eponger l'essentiel des liquides puis faire "remonter" le maximum de ce qui reste en pressant fortement (sans frotter) la partie tachée avec un chiffon ou du papier absorbant.
- ✓ Utiliser ensuite un shampoing à mousse sèche, laisser cristalliser puis aspirer.
- ✓ Il est également possible d'enlever la dalle et de la nettoyer à l'eau savonneuse ; la rincer ensuite sous le robinet en évitant de mouiller la sous-couche.
- ✓ Ne jamais employer d'hydrocarbure tels que : Essence, White Spirit, Tricloréthylène qui attaqueraient la sous-couche bitume et provoqueraient des auréoles.

## III. L'ENTRETIEN PERIODIQUE

Malgré un dépoussiérage et un détachage journalier rigoureux, des particules en suspension dans l'air, le plus souvent grasses, se sont fixées sur les fibres les rendant légèrement poisseuses. Par ailleurs, par le trafic, il y a un apport permanent de poussière très fine qui se colle sur ces fibres et que l'aspirateur seul ne réussit pas à éliminer ; les coloris se ternissent rapidement.

Ce phénomène d'encrassement peut-être enrayé en procédant une ou deux fois par an, plus souvent si nécessaire suivant l'importance du TRAFIC, à un nettoyage plus complet de l'ensemble du revêtement par shampoing appliqué suivant différentes méthodes :

### A. LES SHAMPOINGS LIQUIDES

#### Nettoyage par Injection Extraction

De l'eau (chaude éventuellement) contenant du shampoing à faible concentration est envoyée sous pression dans la moquette, où elle décolle les salissures détachées est aussitôt extraite du tapis par une aspiration très puissante.

#### Remarque importante

Cette technique met en jeu de grandes quantités d'eau, elle exige donc une bonne pratique de l'opérateur. Il convient donc de toujours rester très attentif et de contrôler le débit et la pression d'eau afin de ne pas détremper la moquette et la sous-couche. Cette technique est déconseillée lorsque les dalles sont posées sur un plancher bois.

- ✓ Il est impératif d'attendre le séchage complet du revêtement (12 à 24 heures) avant d'exposer à nouveau le revêtement au trafic et de replacer les meubles.
- ✓ Après séchage, passer l'aspirateur pour récupérer les résidus de shampoings contenant la poussière décollée.

#### Nettoyage par procédé Semi humide

Il consiste en un brossage circulaire par brosse en Nylon souple (monobrosse) avec application d'un shampoing compressé qui cristallise.

Après séchage, qui est d'environ 20 mn à 1 heure, passer l'aspirateur pour récupérer les résidus de shampoings cristallisés.

### **Remarque importante**

Ce procédé présente plusieurs avantages :

- ✓ Le temps de séchage très court (20 mn à 1 heure) permet de ne pas immobiliser trop longtemps les locaux traités.
- ✓ Le support n'est pas mouillé d'où l'élimination du risque de moisissures.

## **B. NETTOYAGE PAR POUDRE ABSORBANTE**

Ce sont des poudres à base de résine et polymères qui peuvent être utilisées aussi bien en nettoyage ponctuel qu'en nettoyage périodique. Il est recommandé de ne pas les utiliser sur les tapis aiguilletés d'où il est difficile de les extraire.

- ✓ Appliquer la poudre régulièrement sur toute la surface à nettoyer.
- ✓ La faire pénétrer ensuite à l'aide d'un shampooineur brossé.
- ✓ Eliminer ensuite le produit avec l'aspirateur.
- ✓ Ce traitement à sec présente l'avantage de ne pas immobiliser les locaux traités.

## **IV. REMPLACEMENT ET PERMUTATION DES DALLES**

- ✓ En moyenne, 25% du sol est soumis au trafic.
- ✓ Avec les dalles de moquette, nous avons là une opportunité de prolonger la durée de vie d'un revêtement de sol par une rotation des dalles entre les passages soumis au trafic et ceux protégés du trafic.
- ✓ De même, les dalles irrémédiablement endommagées pourront être remplacées par des dalles neuves ou permutées avec des dalles moins visibles.
- ✓ Les dalles neuves mises en place se remarqueront mais au bout de quelques semaines d'utilisation, elles se confondront avec l'ensemble du revêtement.

**Interface est à votre entière disposition pour tout autre renseignement ou conseil**

**Interface Europe SAS  
28-32 rue de l'amiral Mouchez  
75014 Paris  
Tel : 01 58 10 20 20  
Fax : 01 58 10 20 21**